

Suma Alum

Desincrustante alcalino para lavagem mecânica de superfícies sensíveis

- **Indicado para lavagem mecânica de metais macios**

Sua formulação isenta de soda cáustica e baixa formação de espuma concedem a Suma Alum o mais recomendado para lavadoras de utensílios de superfícies sensíveis. (ex.: Alumínio).

- **Econômico no uso**

A formulação concentrada de ativos do Suma Alum proporciona uma limpeza efetiva em pequenas dosagens, sem que ocorra danos aos utensílios.

- **Dosagem automática**

Na lavagem mecânica de louças, **Suma Alum** é dosado através de equipamentos fornecidos pela **Diversey** para garantir a concentração constante e correta do produto.

- **Indicado para coifas auto limpantes**

Suma Alum é indicado pelos principais fabricantes de equipamentos, como detergente para atuação no processo de limpeza de coifas auto limpantes .

Informações técnicas

Características físico-químicas	
Aspecto :	Líquido Límpido
Cor :	Amarelado
pH (Puro):	11,5 a 12,5
Alcalinidade livre (Na ₂ O) :	5,6 a 6,6 %

Composição

Metassilicato de Sódio, Coadjuvante, Sequestrantes e Água.

Utilização

Suma Alum é um produto alcalino indicado para lavagem manual ou mecânica de artigos com superfícies sensíveis de alumínio, plástico ou ferro estanhado em cozinhas.



Suma Alum

Desincrustante alcalino para lavagem mecânica de superfícies sensíveis

Modo de usar

Lavagem Mecânica:

Suma Alum deve ser utilizado exclusivamente com dosadores automáticos da **Diversey**.

Dosagem: Solução de 0,4 a 1,0 % (4 a 10 ml em 1 litro de água) de **Suma Alum** a uma temperatura de 55° a 65oC.

Lavagem por imersão: Dependendo do grau de sujidade, recomenda-se uma solução de **Suma Alum** de 20 a 40% (medir de 2 a 4 litros, transferir para um recipiente adequado e completar com água até 10 litros) a uma temperatura de 60o C durante 30 minutos com posterior ação mecânica (esponja) e enxágue.

Limpeza de Coifas Auto Limpantes: Adicionar 250ml de **Suma Alum** no reservatório do equipamento da coifa e completar com água até 5 litros.

Embalagem:

Bombona de polietileno com 50 litros.

Precauções de uso

PRODUTO FORTEMENTE ALCALINO (METASSILICATO DE SÓDIO). CUIDADO: Perigosa a sua ingestão.

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. Impedir o contato com os olhos, pele e roupas durante o manuseio. Para o manuseio do produto e de suas soluções, é necessário usar luvas, avental, botas e óculos de segurança. Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água em abundância. Em caso de contato com a pele, remover as roupas contaminadas e lavar as partes atingidas com água em abundância. Em caso de ingestão, não provocar vômito e consultar o Centro de Intoxicações ou o Serviço de Saúde mais próximo. Em todos os casos, procurar imediatamente um médico, levando consigo o rótulo do produto. Não misturar com água na embalagem original. Se necessitar de informações adicionais, entrar em contato com o Centro Toxicológico pelos telefones (0__11) 5012-5311 ou 0800-7713733. Manter o produto em sua embalagem original. Nunca reutilizar a embalagem vazia. Não aplicar em superfície aquecida.

Cuidados de conservação

Manter o produto em sua embalagem original fechada, longe de produtos clorados e em ambiente coberto, seco e dotado de boa ventilação. Armazenar o produto afastado da luz solar direta, de fontes de calor e materiais incompatíveis - Vide Ficha de Segurança do Produto. **NÃO MISTURAR COM OUTROS PRODUTOS, EXCETO SE TAL PROCEDIMENTO ESTIVER INDICADO PELO FABRICANTE POR ESCRITO.**

Registro no MS = 3.2661.0171.

Diversey Brasil Indústria Química Ltda.

Rua Nossa Senhora do Socorro, 125

Socorro - São Paulo/SP - CEP: 04764-020 - SAC – Serviço de

Atendimento ao Cliente

Ligação gratuita: 0800-134166

e-mail: sac.br@diversey.com

FAX: (0__11) 5687-7538 ou 5687-7524

www.diversey.com