

Freedom

Detergente removedor para ceras e acabamentos acrílicos HS

- **Maior poder de remoção**

A fórmula garante a eficácia do produto nas remoções mais difíceis onde haja grande acúmulo de camadas de bases seladoras e impermeabilizantes, em sistemas High-Speed.

- **Menor odor da aplicação**

Freedom apresenta menor odor na aplicação, favorecendo as remoções em ambientes com baixa ventilação, como hospitais.

- **Versátil**

Freedom é indicado para remoção/limpeza pesada de ceras e acabamentos acrílicos High-Speed, em diversos tipos de pisos.

Informações técnicas


Características físico-químicas	
Aspecto	líquido límpido incolor a amarelado
pH 1%	11,1 – 11,9
Densidade (25°) g/ml	1,02 – 1,04

Composição

Álcool Graxo Etoxilado/Propoxilado, 2-Aminoetanol, Alcalinizante, Antiespumante, Coadjuvantes, Perfume, Sequestrante e Água.

Utilização

Freedom é um detergente removedor de alta eficiência, indicado para a remoção de ceras, acabamentos acrílicos e sujidades pesadas de pisos laváveis como vinil, cerâmica, granito, mármore, etc. Especialmente indicado para áreas onde encontramos acúmulo de impermeabilizantes e bases seladoras e áreas mantidas por sistemas High Speed. Por não emitir forte odor quando diluído, pode ser utilizado em áreas com pouca ventilação.



Freedom

Detergente removedor para ceras e acabamentos acrílicos HS

Modo de usar

Remover toda sujidade solta do piso utilizando **TASKI lamello**, vassoura, mop pó ou aspirador de pó. Espalhar **Freedom** na diluição recomendada sobre a superfície e deixar atuar por 5 a 10 minutos (não deixar a solução secar sobre o piso). Esfregar utilizando escova de cerdas duras ou disco apropriado acoplados à enceradeira de baixa rotação. Enxaguar muito bem com água limpa. Após a secagem completa, o piso estará pronto para receber novo tratamento.

Diluições: Para ceras emulsionadas, utilizar 1 parte de produto para até 40 partes de água. Para acabamentos acrílicos, 1 parte de produto para até 6 partes de água. Para áreas com acúmulo de acabamentos acrílicos e/ou mantidas com sistema High Speed, 1 parte de produto para até 4 partes de água.

Embalagem

Caixa de papelão com 4 bombonas de polietileno com 5 litros.

Precauções de uso

ATENÇÃO: PRODUTO ALCALINO - CONTÉM HIDRÓXIDO DE SÓDIO. CUIDADO: Perigosa a sua ingestão. CONSERVAR O PRODUTO LONGE DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS. Impedir o contato com os olhos, pele e roupas durante o manuseio. Para o manuseio do produto e de suas soluções, é necessário usar luvas, avental, botas e óculos de segurança. Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água em abundância. Em caso de contato com a pele, remover as roupas contaminadas e lavar as partes atingidas com água em abundância. Em caso de ingestão, não provocar vômito e consultar o Centro de Intoxicações ou o Serviço de Saúde mais próximo. Em todos os casos, procurar imediatamente um médico, levando consigo o rótulo do produto. Não misturar com água na embalagem original. Se necessitar de informações adicionais, entrar em contato com o Centro Toxicológico pelos telefones (0__11) 5012-5311 ou 0800 77 13 733. Manter o produto em sua embalagem original. Nunca reutilizar a embalagem vazia. Não aplicar em superfície aquecida.

Cuidados de conservação

Este produto deve ser mantido em sua embalagem original fechada. Recomenda-se que seja armazenado em ambiente coberto e seco. Devem ser evitadas temperaturas extremas. **NUNCA MISTURE PRODUTOS QUÍMICOS, A MENOS QUE TAL PROCEDIMENTO SEJA INDICADO PELO FABRICANTE POR ESCRITO.**

REGISTRO NO MS = 3.2661.0003

Diversey Brasil Indústria Química Ltda.

Rua Nossa Senhora do Socorro, 125
Socorro - São Paulo/SP - CEP: 04764-020 - SAC – Serviço de
Atendimento ao Cliente
Ligação gratuita: 0800-134166
e-mail: sac.br@diversey.com
FAX: (0__11) 5687-7538 ou 5687-7524
www.diversey.com