

Taski Eternum

Impermeabilizante acrílico autobrilhante para sistemas high speed / ultra high speed

- **Brilho e resistência**

Taski Eternum foi especialmente desenvolvido para proporcionar excelente nível de brilho em pisos laváveis, mesmo em locais com alto tráfego.

- **Facilidade de aplicação e manutenção**

Fácil de aplicar, devido ao seu excelente nivelamento, Taski Eternum pode ser mantido com equipamentos high speed acima de 1200 rpm. Marcas de tráfego são facilmente removidas.

- **Seguro**

Taski Eternum é antiderrapante, mantendo alto nível de segurança sob qualquer condição, especialmente após as restaurações com equipamentos high speed (Norma ASTM D2407).
Não inflamável.

- **Versátil**

Taski Eternum pode ser utilizado nos mais variados tipos de pisos laváveis como: paviflex, vinil, cerâmica, linoleum, granilite, marmorite, granito, mármore, etc.

Informações técnicas

Características físico-químicas	
Aspecto	Líquido leitoso
Cor	Branco
pH (puro)	8,0 a 9,0

Composição

Agentes Formadores de Filme, Tensoativo Aniônico, Coadjuvante, Plastificante, Agente Nivelador, Atenuador de Espuma, Conservante e Água.

F2e

Taski Eternum

Impermeabilizante acrílico autobrilhante para sistemas high speed / ultra high speed

Modo de usar

Aplicação: Remover todas as ceras envelhecidas e outros produtos que possam ter se acumulado no piso, utilizando removedor **Diversey** específico para esse fim, seguindo as indicações do rótulo do produto. Aguardar a completa secagem do piso antes de aplicar a primeira camada. Aplicar 3-6 camadas de **Taski Eternum** utilizando aplicador específico. O tempo médio de secagem entre as camadas é de aproximadamente 45 minutos, dependendo das condições de secagem. Em pisos muito porosos pode ser necessário aplicar base seladora. **Manutenção Diária:** Varrer ou passar mop pó. Com uma espátula, remover todos os resíduos sólidos aderidos ao piso. Lavar o piso utilizando limpador **Diversey** específico para esse fim, com utensílio de limpeza indicado para esta finalidade, lavadora automática ou enceradeira 175 rpm com disco adequado. **Restauração:** Para recuperar o brilho inicial, passar a lustradora high speed ou ultra high speed com disco apropriado. **Áreas de alto tráfego** – Restaurar diariamente ou em dias ALTERNADOS. **Áreas de médio e baixo tráfego** – Restaurar 2-3 vezes por semana.

Recomendações Importantes

Pronto para uso, não dilua. Não adere em pisos anteriormente tratados com cera envelhecida e não completamente removida. Não aplicar em superfícies com temperaturas abaixo de 10 °C. Colocar barreiras de contenção no estabelecimento, como tapetes nômades, e manter os depósitos limpos e tratados.

Não retorne sobras do produto para a embalagem original.

Atenção: O piso pode tornar-se escorregadio quando molhado, isolar a área do tráfego de pessoas enquanto estiver úmida ou molhada. Não utilizar em áreas externas.

Embalagem

Caixa de papelão com 2 bombonas de polietileno de 5 litros.

Precauções de uso

CUIDADO! Perigosa sua ingestão. Evite a inalação e o contato com o produto.

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.

Para o manuseio do produto use luvas de borracha, botas e óculos de segurança. Em caso de contato com os olhos e pele, lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou médico levando o rótulo do produto. Depois de utilizar este produto, lave e seque as mãos. Caso necessite de informações adicionais, entre em contato com o Centro Toxicológico pelo telefone (0__11) 5012-5311 ou 0800 77 13 733. Mantenha o produto em sua embalagem original. Não reutilize a embalagem vazia.

Cuidados de conservação

Este produto deve ser mantido em sua embalagem original fechada. Recomenda-se que seja armazenado em ambiente coberto e seco. Devem ser evitadas temperaturas extremas. **NUNCA MISTURE PRODUTOS QUÍMICOS, A MENOS QUE TAL PROCEDIMENTO SEJA INDICADO PELO FABRICANTE POR ESCRITO.**

“PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA Nº25351.506124/2010-25”

Diversey Brasil Indústria Química Ltda.

Rua Nossa Senhora do Socorro, 125

Socorro - São Paulo/SP - CEP: 04764-020 - SAC – Serviço de

Atendimento ao Cliente

Ligação gratuita: 0800-134166

e-mail: sac.br@diversey.com

FAX: (0__11) 5687-7538 ou 5687-7524

www.diversey.com